

6. Draai de krukas rechtsom tot de distributiemerkttekens overeenstemmen [2] en [3].
7. Draai de bouten van de automatische spanner gelijkmatig los en verwijder de bouten [4].
8. Verwijder:
 - Automatische spanner [5].
 - Distributieriem.

Monteren

Monteren

1. Controleer of de spanrol soepel werkt. Vervang indien nodig.
2. Controleer het spannerhuis op lekken en beschadiging [5].
3. Controleer of de drukstang 8,1-8,9 mm uitsteekt [6]. Is dat niet het geval, vervang de automatische spanner.
4. Controleer of de drukstang niet beweegt wanneer deze tegen een stevig oppervlak wordt gedrukt. Indien de drukstang zich beweegt: Vervang de automatische spanner.
5. Duw de drukstang langzaam in het spannerhuis tot de gaten overeenstemmen. Gebruik een pers.
6. Blokkeer de drukstang door een geschikte pen door het gat in het spannerhuis te steken [7].
7. Controleer of de distributiemerkttekens overeenstemmen [2] en [3].
8. Leg de distributieriem linksom op, beginnend bij het onderste tandwiel. Zorg ervoor dat de riem strak is tussen de tandwielen.
9. Duw de spanrol tegen de riem. Monteer de automatische spanner [5]. Haal de bouten gelijkmatig aan met 13 Nm [4].
10. Verwijder de pen uit het spannerhuis om de drukstang te deblokken [7].
11. Draai de krukas twee omwentelingen rechtsom. Controleer of de distributiemerkttekens overeenstemmen [2] en [3].
12. Is dat niet het geval: Herhaal dan de installatie- en spanprocedure.
13. Hermonteer onderdelen in de omgekeerde volgorde van de verwijdering.
14. Hervul het koelsysteem.
15. Reset het distributieriem-waarschuwingslampje als volgt:
 - Zet de wagen op contact.
 - Het ODO/TRIP display moet op ODO informatie zijn ingesteld.
 - Zet de wagen van het contact af.
 - Houd de schakelaar van het ODO/TRIP display ingedrukt.
 - Zet de wagen op contact. Wacht 5 seconden.
 - Laat de schakelaar los.
 - Druk binnen 5 seconden op de schakelaar en laat deze weer los.
 - De ingestelde waarde wordt getoond.
 - Houd de schakelaar van het ODO/TRIP display ingedrukt.
 - Wacht langer dan 5 seconden. Laat de schakelaar los.
 - De ODO informatie moet verschijnen en het waarschuwingslampje moet uitgaan.

