

TECHNISCHE SERVICE BRIEF				Nieuwe uitgave No.34/2012 14 november 2012		
Kopie naar	Service Manager	Chef schade-afdeling	Chef onderdelenverkoop	Chef werkplaats	Receptionisten	Monteurs
© Ford Motor Company						
Alle rechten voorbehouden.						
Deze TSB betreft alleen technische service Informatie. Zonder uitzondering zijn alle gratis reparaties en vervangingen onderworpen aan de afzonderlijke garantie- en policyprocedures van de overkoepelende Ford Company. De afbeeldingen, technische informatie, gegevens en beschrijvingen in deze uitgave geven de stand van zaken weer bij publicatie.						
Deze heruitgave vervangt alle vorige uitgaven. Vernietig a.u.b. alle vorige uitgaven. Raadpleeg alleen de elektronische versie van deze TSB in FordEtis. De gegevens onder Model zijn bijgewerkt. DOT4 LV High Performance remvloeistof is vanaf nu verkrijgbaar in een fles met 5,0 liter voor onderhoud.						
Onderwerp/Storing:		Remvloeistofspecificatie WSS-M6C65-A2 voor rem- en koppelingssystemen				
Model:						
Fiesta 2008.75 (06/2008–10/2012)			Assemblagefabriek: Keulen Assemblagefabriek: Valencia			
B-MAX 2012.75 (05/2012–)			Assemblagefabriek: Craiovo			
Focus 2004.75 (07/2004–07/2011)			Assemblagefabriek: Saarlouis Assemblagefabriek: Valencia Assemblagefabriek: St. Petersburg			
Focus 2011.25 (12/2010–)			Assemblagefabriek: Saarlouis Assemblagefabriek: St. Petersburg			
C-MAX 2003.75 (06/2003–07/2010)			Assemblagefabriek: Saarlouis			
C-MAX 2010.75 (07/2010–)			Assemblagefabriek: Valencia			
Kuga 2008.5 (02/2008–07/2012)			Assemblagefabriek: Saarlouis			
Mondeo 2007.5 (02/2007–)			Assemblagefabriek: Genk Assemblagefabriek: St. Petersburg			
S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006–)			Assemblagefabriek: Genk			
Ranger 2012 (04/2011–)						
Transit 2006.5 (04/2006–04/2012)			Assemblagefabriek: Kocaeli Assemblagefabriek: Southampton			
Transit Custom 2012.75 (04/2012–)			Assemblagefabriek: Kocaeli			
Markten:		Alle				
Hoofdstuk:		303-00				
Samenvatting						
Wij verzoeken u deze TSB onder de aandacht van al het werkplaatspersoneel te brengen. Het modeloverzicht in deze TSB is correct op het moment van publicatie. Raadpleeg FordEtis om de betreffende gegevens up-to-date te houden. De eisen aan remvloeistoffen voor gebruik als overdrachtsmedium voor het remmen zijn de laatste jaren aanzienlijk aangescherpt. Voor het nieuwe anti-blokkeersysteem (ABS) en het ESP-systeem is een nieuwe vloeistof nodig met een lagere viscositeit dan de huidige Ford SuperDOT4 remvloeistof. De nieuwe remvloeistof DOT4 LV (LV = Low Viscosity, lage viscositeit) is goedgekeurd voor de nieuwe Ford specificatie WSS-M6C65-A2 in lijn met de vereisten van DOT4, ISO 4925, klasse 6. De remvloeistof wordt gekarakteriseerd door een extreem lage temperatuurviscositeit, waarbij een aanzienlijk snellere reactietijd van het afzonderlijke remsysteem bij lage temperaturen is gegarandeerd. De betreffende Technische Publicaties zullen bij de volgende update met deze informatie worden aangevuld.						
Service Informatie						

De betrokken auto's waarbij de nieuwe DOT4 LV remvloeistof wordt gebruikt staat aangegeven in FordEtis. Deze auto's moeten vanaf de gedefinieerde introductieperiode worden onderhouden (regelmatig remvloeistof verversen en bijvullen, onderdelen vervangen) met de nieuwe DOT4 LV remvloeistof.

De strategie van de Ford Motor Company is het migreren van de nieuwe remvloeistofspecificatie (WSS-M6C65-A2) voor alle nieuwe toepassingen (zo lang de productcyclus dit toelaat).

- In bepaalde landen is een extra label aangebracht op de betrouwen auto waarbij DOT4 LV High Performance remvloeistof moet worden gebruikt.
- De nieuwe remvloeistof is verkrijgbaar in verschillende inhouden:
 - Finis code 1 747 688; Fles met 0,25 liter
 - Finis code 1 747 691; Fles met 0,5 liter
 - Finis code 1 747 692; Fles met 1,0 liter
 - Finis code 1 747 693; Fles met 5,0 liter