

DTC - Oorspronkelijke staat

Tijd laatste uitlezing 24-8-2020 14:37:06

Regeleenheid - Storingscode	Status
AUD	Geen storing gevonden.
BCM-U010000 Geen communicatie met de motorregeleenheid (ECM)	Storingscode is actief.
CCM-B10874A LIN-bus A - Interne systeemstoringen - Onjuiste component geïnstalleerd	Storingscode is actief.
CEM	Geen storing gevonden.
CPM	Geen storing gevonden.
CVM	Geen storing gevonden.
DDM	Geen storing gevonden.
DIM	Geen storing gevonden.
ECM-P0CE200 Regelschakelaar regelklep "A" koelvloeistof accupakket hybride/EV laag	Storingscode is actief.
ECM-P300111 Koelvloeistofklep #1 hybride/EV-elektronica - Algemene elektrische storingen - Kortsluiting naar massa	Storingscode is actief.
ECM-P300211 Koelvloeistofklep #2 hybride/EV-elektronica - Algemene elektrische storingen - Kortsluiting naar massa	Storingscode is actief.
ECM-P300311 Uitschakelklep AC - Algemene elektrische storingen - Kortsluiting naar massa	Storingscode is actief.
FLR	Geen storing gevonden.
FSM	Geen storing gevonden.
ICM	Geen storing gevonden.
KVM-B10CA1F Antenne portierkruk linksachter - Algemene elektrische storingen - Stroomkring onregelmatig	Storingscode is actief.
KVM-B10CB1F Antenne portierkruk rechtsachter - Algemene elektrische storingen - Stroomkring onregelmatig	Storingscode is actief.
KVM-B136531 Vergrendelcircuit handgreep portier linksvoor - FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) storingen - Geen signaal	Storingscode is actief.
KVM-B136F31 Ontgrendelcircuit handgreep portier linksvoor - FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) storingen - Geen signaal	Storingscode is actief.
OBC	Geen storing gevonden.
PAC	Geen storing gevonden.
PAM	Geen storing gevonden.
PBM	Geen storing gevonden.
PDM	Geen storing gevonden.
PHM	Geen storing gevonden.
PSCM	Geen storing gevonden.
PSM	Geen storing gevonden.
SAS	Geen storing gevonden.
SODL	Geen storing gevonden.

SODR	Geen storing gevonden.
SRS	Geen storing gevonden.
TCM	Geen storing gevonden.
TRM-U040268 Ongeldige data ontvangen van de versnellingsbakregeleenheid (TCM) - Op algoritme gebaseerde storings - Evenementinformatie	Storingscode is niet actief.
TRM-U041568 Ongeldige data ontvangen van de remregeleenheid (BCM) - Op algoritme gebaseerde storings - Evenementinformatie	Storingscode is niet actief.

BCM-U010000 Geen communicatie met de motorregeleenheid (ECM)

Algemene status

Conclusie na bijwerken	Storing gevonden door de Storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.
Huidige bedrijfscyclus, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Huidige bedrijfscyclus, Storing	127
Vorige bedrijfscycli, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Vorige bedrijfscycli, Frequentie	100
Eerste keer storing gevonden, Datum en tijd	21-8-2020 17:48:59
Eerste keer storing gevonden, Kilometerstand	136602Km / 84899Miles

Tellerwaarden van laatste uitlezing

Teller 1 Begonnen bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	0
Teller 2 Bevestigde storingsvrije bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	0
Teller 3 Alle bedrijfscycli sinds de storing voor het eerst is gevonden.	8
Teller 4 Bevestigde bedrijfscycli met actieve storing.	8

Statusbit van laatste uitlezing

SB 00 - Storing gevonden bij laatste afronding storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.	Ja
SB 01 - Minimaal één storing gevonden tijdens huidige bedrijfscyclus.	Ja
SB 03 - Storing onlangs gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 04 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond na wissen van storingscodes.	Yes
SB 05 - Storing minimaal één keer gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 06 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus.	Yes

Bevroren waarden

Global real time	190050227,4 Seconden
Totale afstand	136602 km
Totale afstand	84898,69 mijl
MECU voedingsspanning	12,25 V
Buitentemperatuur	35 °C
Vermogensmodus	Contact aan

Referentiewaarde snelheid	0 km/u
---------------------------	--------

CCM-B10874A LIN-bus A - Interne systeemstoringen - Onjuiste component geïnstalleerd

Algemene status

Conclusie na bijwerken	Storing gevonden door de Storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.
Huidige bedrijfscyclus, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Huidige bedrijfscyclus, Storing	127
Vorige bedrijfscycli, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Vorige bedrijfscycli, Frequentie	
Eerste keer storing gevonden, Datum en tijd	17-6-2020 13:11:42
Eerste keer storing gevonden, Kilometerstand	134682Km / 83705Miles

Tellerwaarden van laatste uitlezing

Teller 1 Begonnen bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	0
Teller 2 Bevestigde storingsvrije bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	0
Teller 3 Alle bedrijfscycli sinds de storing voor het eerst is gevonden.	
Teller 4 Bevestigde bedrijfscycli met actieve storing.	

Statusbit van laatste uitlezing

SB 00 - Storing gevonden bij laatste afronding storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.	Ja
SB 01 - Minimaal één storing gevonden tijdens huidige bedrijfscyclus.	Ja
SB 02 - Storing minimaal één keer gevonden tijdens huidige en vorige bedrijfscycli.	Ja
SB 03 - Storing onlangs gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 04 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond na wissen van storingscodes.	Yes
SB 05 - Storing minimaal één keer gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 06 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus.	Yes

Bevroren waarden

Totale afstand	134682 km
Totale afstand	83705,41 mijl
MECU voedingsspanning	11,75 V
Temperatuur in auto	23 °C
Buitentemperatuur	24 °C

ECM-P0CE200 Regelcircuit regelklep "A" koelvloeistof accupakket hybride/EV laag

Algemene status

Conclusie na bijwerken	Storing gevonden door de Storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.
------------------------	---

Huidige bedrijfscyclus, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Huidige bedrijfscyclus, Storing	127
Vorige bedrijfscycli, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Vorige bedrijfscycli, Frequentie	
Eerste keer storing gevonden, Datum en tijd	21-8-2020 17:44:52
Eerste keer storing gevonden, Kilometerstand	136602Km / 84899Miles

Tellerwaarden van laatste uitlezing

Teller 1 Begonnen bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	0
Teller 2 Bevestigde storingsvrije bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	0
Teller 3 Alle bedrijfscycli sinds de storing voor het eerst is gevonden.	0
Teller 4 Bevestigde bedrijfscycli met actieve storing.	8

Statusbit van laatste uitlezing

SB 00 - Storing gevonden bij laatste afronding storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.	Ja
SB 01 - Minimaal één storing gevonden tijdens huidige bedrijfscyclus.	Ja
SB 02 - Storing minimaal één keer gevonden tijdens huidige en vorige bedrijfscycli.	Ja
SB 03 - Storing onlangs gevonden na wissen van storingscodes.	Nee
SB 04 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond na wissen van storingscodes.	Yes
SB 05 - Storing minimaal één keer gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 06 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus.	Yes
SB 07 - Verzoek waarschuwingsindicator.	Nee

Bevroren waarden

Totale afstand	136602 km
Totale afstand	84898,69 mijl
MECU voedingsspanning	12 V
Buitentemperatuur	35 °C
Berekende waarde belasting	0 %
Motorkoelvloeistoftemperatuur	41 °C
Meter voor absolute luchtdruk inlaatspruitstuk	1000 hPa
Motortoerental	0 omw/min
Voertuigsnelheid (via CAN)	0 km/u
Inlaatluchttemperatuur (MAF)	48 °C
Luchtstroomverhouding van luchtmassastroomsensor	3,28 kg/u
Absolute gaskleppositie	88,63 %
Tijd sinds starten motor	0 s
Brandstofdruk	0 hPa
EGR-klep, vereiste positie	0 %
EGR-adaptatie	0 %

Temperatuursensor, partikelfilter	44,2 °C
Spanning regeleenheid	12,38 V
Buitentemperatuur	35 °C
Gaspedaalpositie (via CAN)	8,24 %
Gaspedaalpositie, PWM	7,84 %

ECM-P300111 Koelvloeistofklep #1 hybride/EV-elektronica - Algemene elektrische storingen - Kortsluiting naar massa

Algemene status

Conclusie na bijwerken	Storing gevonden door de Storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.
Huidige bedrijfscyclus, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Huidige bedrijfscyclus, Storing	127
Vorige bedrijfscycli, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Vorige bedrijfscycli, Frequentie	
Eerste keer storing gevonden, Datum en tijd	21-8-2020 17:44:52
Eerste keer storing gevonden, Kilometerstand	136602Km / 84899Miles

Tellerwaarden van laatste uitlezing

Teller 1 Begonnen bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	0
Teller 2 Bevestigde storingsvrije bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	0
Teller 3 Alle bedrijfscycli sinds de storing voor het eerst is gevonden.	0
Teller 4 Bevestigde bedrijfscycli met actieve storing.	8

Statusbit van laatste uitlezing

SB 00 - Storing gevonden bij laatste afronding storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.	Ja
SB 01 - Minimaal één storing gevonden tijdens huidige bedrijfscyclus.	Ja
SB 02 - Storing minimaal één keer gevonden tijdens huidige en vorige bedrijfscycli.	Ja
SB 03 - Storing onlangs gevonden na wissen van storingscodes.	Nee
SB 04 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond na wissen van storingscodes.	Yes
SB 05 - Storing minimaal één keer gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 06 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus.	Yes
SB 07 - Verzoek waarschuwingindicator.	Nee

Bevroren waarden

Totale afstand	136602 km
Totale afstand	84898,69 mijl
MECU voedingsspanning	12 V
Buitentemperatuur	35 °C
Berekende waarde belasting	0 %

Motorkoelvloeistoftemperatuur	41 °C
Meter voor absolute luchtdruk inlaatspruitstuk	1000 hPa
Motortoerental	0 omw/min
Voertuigsnelheid (via CAN)	0 km/u
Inlaatluchttemperatuur (MAF)	48 °C
Luchtstroomverhouding van luchtmassastroomsensor	3,28 kg/u
Absolute gaskleppositie	88,63 %
Tijd sinds starten motor	0 s
Brandstofdruk	0 hPa
EGR-klep, vereiste positie	0 %
EGR-adaptatie	0 %
Temperatuursensor, partikelfilter	44,2 °C
Spanning regeleenheid	12,38 V
Buitentemperatuur	35 °C
Gaspedaalpositie (via CAN)	8,24 %
Gaspedaalpositie, PWM	7,84 %

ECM-P300211 Koelvloeistofklep #2 hybride/EV-elektronica - Algemene elektrische storingen - Kortsluiting naar massa

Algemene status

Conclusie na bijwerken	Storing gevonden door de Storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.
Huidige bedrijfscyclus, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Huidige bedrijfscyclus, Storing	127
Vorige bedrijfscycli, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Vorige bedrijfscycli, Frequentie	
Eerste keer storing gevonden, Datum en tijd	21-8-2020 17:44:52
Eerste keer storing gevonden, Kilometerstand	136602Km / 84899Miles

Tellerwaarden van laatste uitlezing

Teller 1 Begonnen bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	0
Teller 2 Bevestigde storingsvrije bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	0
Teller 3 Alle bedrijfscycli sinds de storing voor het eerst is gevonden.	0
Teller 4 Bevestigde bedrijfscycli met actieve storing.	8

Statusbit van laatste uitlezing

SB 00 - Storing gevonden bij laatste afronding storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.	Ja
SB 01 - Minimaal één storing gevonden tijdens huidige bedrijfscyclus.	Ja
SB 02 - Storing minimaal één keer gevonden tijdens huidige en vorige bedrijfscycli.	Ja
SB 03 - Storing onlangs gevonden na wissen van storingscodes.	Nee

SB 04 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond na wissen van storingscodes.	Yes
SB 05 - Storing minimaal één keer gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 06 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus.	Yes
SB 07 - Verzoek waarschuwingindicator.	Nee

Bevroren waarden

Totale afstand	136602 km
Totale afstand	84898,69 mijl
MECU voedingsspanning	12 V
Buitentemperatuur	35 °C
Berekende waarde belasting	0 %
Motorkoelvloeistoftemperatuur	41 °C
Meter voor absolute luchtdruk inlaatspruitstuk	1000 hPa
Motortoerental	0 omw/min
Voertuigsnelheid (via CAN)	0 km/u
Inlaatluchttemperatuur (MAF)	48 °C
Luchtstroomverhouding van luchtmassastroomsensor	3,28 kg/u
Absolute gaskleppositie	88,63 %
Tijd sinds starten motor	0 s
Brandstofdruk	0 hPa
EGR-klep, vereiste positie	0 %
EGR-adaptatie	0 %
Temperatuursensor, partikelfilter	44,2 °C
Spanning regeleenheid	12,38 V
Buitentemperatuur	35 °C
Gaspedaalpositie (via CAN)	8,24 %
Gaspedaalpositie, PWM	7,84 %

ECM-P300311 Uitschakelklep AC - Algemene elektrische storingen - Kortsluiting naar massa

Algemene status

Conclusie na bijwerken	Storing gevonden door de Storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.
Huidige bedrijfscyclus, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Huidige bedrijfscyclus, Storing	127
Vorige bedrijfscyclus, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Vorige bedrijfscyclus, Frequentie	
Eerste keer storing gevonden, Datum en tijd	21-8-2020 17:44:54
Eerste keer storing gevonden, Kilometerstand	136602Km / 84899Miles

Tellerwaarden van laatste uitlezing

Teller 1 Begonnen bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	0
Teller 2 Bevestigde storingsvrije bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	0
Teller 3 Alle bedrijfscycli sinds de storing voor het eerst is gevonden.	0
Teller 4 Bevestigde bedrijfscycli met actieve storing.	7

Statusbit van laatste uitlezing

SB 00 - Storing gevonden bij laatste afronding storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.	Ja
SB 01 - Minimaal één storing gevonden tijdens huidige bedrijfscyclus.	Ja
SB 02 - Storing minimaal één keer gevonden tijdens huidige en vorige bedrijfscycli.	Ja
SB 03 - Storing onlangs gevonden na wissen van storingscodes.	Nee
SB 04 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond na wissen van storingscodes.	Yes
SB 05 - Storing minimaal één keer gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 06 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus.	Yes
SB 07 - Verzoek waarschuwingindicator.	Nee

Bevroren waarden

Totale afstand	136602 km
Totale afstand	84898,69 mijl
MECU voedingsspanning	12 V
Buitentemperatuur	35 °C
Berekende waarde belasting	0 %
Motorkoelvloeistoftemperatuur	41 °C
Meter voor absolute luchtdruk inlaatspruitstuk	1000 hPa
Motortoerental	0 omw/min
Voertuigsnelheid (via CAN)	0 km/u
Inlaatluchttemperatuur (MAF)	48 °C
Luchtstroomverhouding van luchtmassastroomsensor	3,28 kg/u
Absolute gaskleppositie	88,63 %
Tijd sinds starten motor	0 s
Brandstofdruk	0 hPa
EGR-klep, vereiste positie	0 %
EGR-adaptatie	0 %
Temperatuursensor, partikelfilter	44,2 °C
Spanning regeleenheid	12,38 V
Buitentemperatuur	35 °C
Gaspedaalpositie (via CAN)	8,24 %
Gaspedaalpositie, PWM	7,84 %

KVM-B10CA1F Antenne portierkruk linksachter - Algemene elektrische storingen - Stroomkring onregelmatig**Algemene status**

Conclusie na bijwerken	Storing gevonden door Storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus. De Storingscodetest is niet afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus. Er is niet voldaan aan de voorwaarde voor afronding.
Huidige bedrijfscyclus, Status	Geel = De storingscodetest is tijdens deze bedrijfscyclus niet doorlopen.
Huidige bedrijfscyclus, Storing	
Vorige bedrijfscycli, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Vorige bedrijfscycli, Frequentie	60
Eerste keer storing gevonden, Datum en tijd	17-6-2020 14:41:22
Eerste keer storing gevonden, Kilometerstand	134682Km / 83705Miles

Tellerwaarden van laatste uitlezing

Teller 1 Begonnen bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	3
Teller 2 Bevestigde storingsvrije bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	1
Teller 3 Alle bedrijfscycli sinds de storing voor het eerst is gevonden.	5
Teller 4 Bevestigde bedrijfscycli met actieve storing.	3

Statusbit van laatste uitlezing

SB 01 - Minimaal één storing gevonden tijdens huidige bedrijfscyclus.	Nee
SB 03 - Storing onlangs gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 04 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond na wissen van storingscodes.	Yes
SB 05 - Storing minimaal één keer gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 06 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus.	No
SB 07 - Verzoek waarschuwingindicator.	Nee

Bevroren waarden

Global real time	184422970,5 Seconden
Totale afstand	134682 km
Totale afstand	83705,41 mijl
MECU voedingsspanning	14 V
Temperatuur in auto	31 °C
Vermogensmodus	In werking

KVM-B10CB1F Antenne portierkruk rechtsachter - Algemene elektrische storingen - Stroomkring onregelmatig**Algemene status**

Conclusie na bijwerken	Storing gevonden door Storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus. De Storingscodetest is niet afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus. Er is niet voldaan aan de voorwaarde voor afronding.
Huidige bedrijfscyclus, Status	Geel = De storingscodetest is tijdens deze bedrijfscyclus niet doorlopen.
Huidige bedrijfscyclus, Storing	
Vorige bedrijfscycli, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.

Vorige bedrijfscycli, Frequentie	60
Eerste keer storing gevonden, Datum en tijd	17-6-2020 14:41:22
Eerste keer storing gevonden, Kilometerstand	134682Km / 83705Miles

Tellerwaarden van laatste uitlezing

Teller 1 Begonnen bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	3
Teller 2 Bevestigde storingsvrije bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	1
Teller 3 Alle bedrijfscycli sinds de storing voor het eerst is gevonden.	5
Teller 4 Bevestigde bedrijfscycli met actieve storing.	3

Statusbit van laatste uitlezing

SB 01 - Minimaal één storing gevonden tijdens huidige bedrijfscyclus.	Nee
SB 03 - Storing onlangs gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 04 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond na wissen van storingscodes.	Yes
SB 05 - Storing minimaal één keer gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 06 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus.	No
SB 07 - Verzoek waarschuwingsindicator.	Nee

Bevroren waarden

Global real time	184422970,5 Seconden
Totale afstand	134682 km
Totale afstand	83705,41 mijl
MECU voedingsspanning	14 V
Temperatuur in auto	31 °C
Vermogensmodus	In werking

KVM-B136531 Vergrendelcircuit handgreep portier linksvoor - FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) storingen - Geen signaal**Algemene status**

Conclusie na bijwerken	Storing gevonden door Storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.De Storingscodetest is niet afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus.Er is niet voldaan aan de voorwaarde voor afronding.
Huidige bedrijfscyclus, Status	Geel = De storingscodetest is tijdens deze bedrijfscyclus niet doorlopen.
Huidige bedrijfscyclus, Storing	
Vorige bedrijfscycli, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Vorige bedrijfscycli, Frequentie	60
Eerste keer storing gevonden, Datum en tijd	17-6-2020 13:12:22
Eerste keer storing gevonden, Kilometerstand	134682Km / 83705Miles

Tellerwaarden van laatste uitlezing

Teller 1 Begonnen bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	3
Teller 2 Bevestigde storingsvrije bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	1
Teller 3 Alle bedrijfscycli sinds de storing voor het eerst is gevonden.	5
Teller 4 Bevestigde bedrijfscycli met actieve storing.	3

Statusbit van laatste uitlezing

SB 01 - Minimaal één storing gevonden tijdens huidige bedrijfscyclus.	Nee
SB 03 - Storing onlangs gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 04 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond na wissen van storingscodes.	Yes
SB 05 - Storing minimaal één keer gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 06 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus.	No
SB 07 - Verzoek waarschuwingsindicator.	Nee

Bevroren waarden

Global real time	184417630,2 Seconden
Totale afstand	134682 km
Totale afstand	83705,41 mijl
MECU voedingsspanning	11,75 V
Temperatuur in auto	23 °C
Vermogensmodus	Contact aan

KVM-B136F31 Ontgrendelcircuit handgreep portier linksvoor - FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) storingen - Geen signaal**Algemene status**

Conclusie na bijwerken	Storing gevonden door Storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.De Storingscodetest is niet afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus.Er is niet voldaan aan de voorwaarde voor afronding.
Huidige bedrijfscyclus, Status	Geel = De storingscodetest is tijdens deze bedrijfscyclus niet doorlopen.
Huidige bedrijfscyclus, Storing	
Vorige bedrijfscycli, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Vorige bedrijfscycli, Frequentie	60
Eerste keer storing gevonden, Datum en tijd	17-6-2020 13:12:22
Eerste keer storing gevonden, Kilometerstand	134682Km / 83705Miles

Tellerwaarden van laatste uitlezing

Teller 1 Begonnen bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	3
Teller 2 Bevestigde storingsvrije bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	1
Teller 3 Alle bedrijfscycli sinds de storing voor het eerst is gevonden.	5
Teller 4 Bevestigde bedrijfscycli met actieve storing.	3

Statusbit van laatste uitlezing

SB 01 - Minimaal één storing gevonden tijdens huidige bedrijfscyclus.	Nee
SB 03 - Storing onlangs gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 04 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond na wissen van storingscodes.	Yes
SB 05 - Storing minimaal één keer gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 06 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus.	No
SB 07 - Verzoek waarschuwingsindicator.	Nee

Bevroren waarden

Global real time	184417630,2 Seconden
Totale afstand	134682 km
Totale afstand	83705,41 mijl
MECU voedingsspanning	11,75 V
Temperatuur in auto	23 °C
Vermogensmodus	Contact aan

TRM-U040268 Ongeldige data ontvangen van de versnellingsbakregeleenheid (TCM) - Op algoritme gebaseerde storingen - Evenementinformatie**Algemene status**

Conclusie na bijwerken	Geen storing gevonden door Storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus, maar eerder. Creëer indien mogelijk de bedrijfsomstandigheden waarbij de storing actief is en opnieuw kan worden gevonden.
Huidige bedrijfscyclus, Status	Groen = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is geen storing gevonden.
Huidige bedrijfscyclus, Storing	-128
Vorige bedrijfscycli, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Vorige bedrijfscycli, Frequentie	150
Eerste keer storing gevonden, Datum en tijd	21-8-2020 17:41:31
Eerste keer storing gevonden, Kilometerstand	136602Km / 84899Miles

Tellerwaarden van laatste uitlezing

Teller 1 Begonnen bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	1
Teller 2 Bevestigde storingsvrije bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	8
Teller 3 Alle bedrijfscycli sinds de storing voor het eerst is gevonden.	2
Teller 4 Bevestigde bedrijfscycli met actieve storing.	3

Statusbit van laatste uitlezing

SB 00 - Storing gevonden bij laatste afronding storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.	Nee
SB 01 - Minimaal één storing gevonden tijdens huidige bedrijfscyclus.	Nee
SB 02 - Storing minimaal één keer gevonden tijdens huidige en vorige bedrijfscycli.	Nee
SB 03 - Storing onlangs gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 04 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond na wissen van storingscodes.	Yes

SB 05 - Storing minimaal één keer gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 06 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus.	Yes
SB 07 - Verzoek waarschuwingsindicator.	Nee

Bevroren waarden

Totale afstand	136602 km
Totale afstand	84898,69 mijl
MECU voedingsspanning	12,25 V
Temperatuur in auto	35 °C
Buitentemperatuur	34 °C

TRM-U041568 Ongeldige data ontvangen van de remregeleenheid (BCM) - Op algoritme gebaseerde storingen - Evenementinformatie**Algemene status**

Conclusie na bijwerken	Geen storing gevonden door Storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus, maar eerder. Creëer indien mogelijk de bedrijfsomstandigheden waarbij de storing actief is en opnieuw kan worden gevonden.
Huidige bedrijfscyclus, Status	Groen = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is geen storing gevonden.
Huidige bedrijfscyclus, Storing	-128
Vorige bedrijfscycli, Status	Rood = De storingscodetest is tijdens de huidige bedrijfscyclus minimaal één keer doorlopen en er is een storing gevonden.
Vorige bedrijfscycli, Frequentie	150
Eerste keer storing gevonden, Datum en tijd	21-8-2020 17:41:31
Eerste keer storing gevonden, Kilometerstand	136602Km / 84899Miles

Tellerwaarden van laatste uitlezing

Teller 1 Begonnen bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	1
Teller 2 Bevestigde storingsvrije bedrijfscycli sinds de storing het laatst actief was.	8
Teller 3 Alle bedrijfscycli sinds de storing voor het eerst is gevonden.	2
Teller 4 Bevestigde bedrijfscycli met actieve storing.	3

Statusbit van laatste uitlezing

SB 00 - Storing gevonden bij laatste afronding storingscodetest tijdens huidige bedrijfscyclus.	Nee
SB 01 - Minimaal één storing gevonden tijdens huidige bedrijfscyclus.	Nee
SB 02 - Storing minimaal één keer gevonden tijdens huidige en vorige bedrijfscycli.	Nee
SB 03 - Storing onlangs gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 04 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond na wissen van storingscodes.	Yes
SB 05 - Storing minimaal één keer gevonden na wissen van storingscodes.	Ja
SB 06 - Storingscodetest minimaal één keer afgerond tijdens huidige bedrijfscyclus.	Yes
SB 07 - Verzoek waarschuwingsindicator.	Nee

Bevroren waarden

Totale afstand	136602 km
Totale afstand	84898,69 mijl
MECU voedingsspanning	12,25 V
Temperatuur in auto	35 °C
Buitentemperatuur	34 °C